

# TELETARGET

Andamio telescópico profesional



Embalaje de la base y el andamio por separado



Sistema de montaje con llaves Q Lock



## TELETARGET

Andamio de aluminio telescópico transformable con travesaños de acero pintado. Los laterales del andamio son dos escaleras extensibles que gracias a un sistema mecánico de cuerdas, elevan la plataforma peldaño a peldaño para alcanzar la altura deseada sin la necesidad de montar y desmontar piezas. El modelo TT007 está equipado con 2 plataformas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plataforma de aluminio y madera con rodapiés y trampilla de acceso por el interior

Dimensiones de la plataforma:

TT004/TT005/TT006: 155 x 60 cm

TT007: 166 x 60 cm

Distancia entre peldaños: 28 cm

Altura de las barandillas: 1,10 m

Husillos niveladores: 26 cm de desnivel



Equipado con triple barandilla

Baxe provista de estabilizadores extraíbles y husillos regulables para salvar hasta 26 cm de desnivel

TT006 cerrado. Altura plat.: 2,34 m



TT004



TT005



TT006

REF.	Altura mín. plat. (m)	Altura máx. plat. (m)	Peso (kg)	Dimensiones de la base (cm)	Nº de bultos	Dimensiones del embalaje	
						Estructura (cm)	Base (cm)
TT004	1,40	2,75	102,40	125-215x210	2	225x75x38	122x39x46
TT005	1,95	3,83	114,00	125-215x210	2	280x75x38	122x39x46
TT006	2,24	4,42	119,00	125-215x210	2	310x75x38	122x39x46
TT007	2,77	5,23	13,00	145-235x210	3	(2)360x75x38	148x39x46



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.  
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España  
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es