



SEKURBLOK

- Robusto: Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Seguro: para cargas máximas de 140 Kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Anilla giratoria: para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Certificado para trabajos en atmósferas explosivas ATEX.

Norma	EN 360 ATEX 94/9/CE, EN 13463-1 EN 13463-5, II 2 G c T6				
Longitud (m)	7,5	10	15	20	30
Peso (Kg)	3,57	3,77	6,9	7,45	12,8
Distancia de parada (m)	1,35	1,35	1,4	1,4	1,5
Alto (mm)	263	263	320	320	396
Largo (mm)	172	172	224	224	280
Ancho (mm)	87	87	94	94	109
Carga (Kg)	140				
Resistencia estática	15 kN				
Fuerza de impacto	< 6 kN				
Vida útil	Ilimitada				

Material

Cable Acero galvanizado (4,5mm)

Cáster Sintético

CONECTORES SEKURBLOK

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automático
Giratorio	Sí
Testigo de caída	Sí

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No